

## Pofadék magasító szett COMB RAISING KIT



**SAFETY // HELPFUL TIPS**  
ALWAYS MAKE SURE GUNS IS UNLOADED AND SAFETY IS ON  
NEVER POINT GUN AT YOURSELF OR ANYONE ELSE

Biztonsági figyelmeztetés:

- Mindig bizonyosodjon meg a fegyver töltetlenségéről!
- Sose irányítsa a fegyver csövét önmaga, vagy más személyek irányába!



### 1. ábra

1. A belső gumírozott felület segíti, hogy az eszköz ne mozduljon el a tuson. Felhelyezés előtt fordítsuk ki a huzatot úgy, hogy a gumírozott oldal legyen kívül.

\*Távcső nélküli, vagy oldható szerelék esetén eltávolított távcsővel rendelkező fegyver - folytassa a 2. lépéssel, majd ugorjon az 5. lépéshez

\*Távcsővel szerelt fegyver- ugorjon a 3. lépéshez



### 2. ábra

2. A kifordított huzatot a kisebbik nyílás felől (varrás alul) húzzuk a fegyverre a csőtorkolat irányából egészen a pisztolymarkolatig (ahol szükséges használjuk ki a huzat rugalmasságát). Folytassa az 5. lépéssel



### 3/4 ábra

3. A nagyobb nyílás felől (varrás alul) húzzuk a fegyverre a huzatot a tusatalp irányából.


4. Amikor a huzat nagy része már fent van, elérkezünk a legnehezebb ponthoz: a kisebbik nyílás áthúzása a tusatalpon. Óvatosan a huzatot nyújtva (kihasználva a rugalmasságát) tegyük meg ezt a lépést, majd húzzuk fel egészen addig, hogy a kisebbik nyílás a pisztolymarkolat kezdeténél legyen.



### 5/6 ábra

5. Most, hogy a huzat felkerült egészen a pisztolymarkolatig (túl a markolatrészén) következhet a szivacsok behelyezése.

6. A kívánt szivacs/ok hegyesebb végét dugjuk a huzat kisebbik nyílása alá.



### 7/8 ábra

7. A szivacsot a helyén tartva fordítsuk rá a huzatot a tusra és a szivacsra, egészen addig, míg a huzat nagyobb nyílása egészen hátra nem kerül.

8. Lehetséges, hogy ujjaink segítségével igazítani kell a szivacson, hogy az a megfelelő pozícióba kerüljön.



### 9. ábra

9. Amennyiben a pofadék magasító hasonlatosan néz ki, mint képünkön, ön sikeresen elvégezte a felhelyezést!

**Megjegyzések:**

-Ne helyezze fel az eszközt, amennyiben a közelmúltban olajozta, vagy barnította a tust!

-Párás, nedves időben történő használat, vagy esetleges elázás után érdemes eltávolítani és szárítás után visszahelyezni a tusban (fa) okozott károk elkerülése érdekében!

-Az eszköz mosása: tisztítószer nélkül, langyos vízben történő kézi mosás.